

Фронтальный погрузчик Т-220 “НОСОРОГ” с третьей секцией



В зависимости от задач доступны 3 комплектации:

- Управление рычагами трактора. Двухсекционная гидравлика.
- Управление электромагнитным клапаном. Трёхсекционная гидравлика.
- Управление джойстиком. Трёхсекционная гидравлика.

Погрузчик оснащён системой быстросъёма стрелы и быстросъёмными гидравлическими муфтами. Рабочие органы также монтируются на погрузчик с помощью быстросъёмного крепления. Формат крепления - EURO (еврорамка). Грузоподъёмность 1100 кг является оптимальной. Она достигается при заводских настройках давления в гидросистеме трактора: 160-180 бар (16-18 МПа).

Высота до оси вращения навесного рабочего органа составляет 3570 мм. Погрузчик изготовлен из конструкционной низколегированной стали 09Г2С. Благодаря уменьшению количества сварных соединений и применению новых технологий в производстве удалось снизить вес без потери грузоподъёмности и прочностных характеристик.

Масса стрелы Т220 составляет 440 кг. Масса погрузчика Т220 с опорной конструкцией - 625 кг. Бесшовные гидравлические трубки из нержавеющей стали расположены на стреле, что позволяет удобно контролировать состояние гидравлической системы погрузчика. Самосмазывающиеся втулки выполнены из бронзографита.

Во всех комплектациях предусмотрены защита радиатора, разгружающие тяги на задний мост, а также функция автогоризонта. Функция «Плавающее положение» позволяет погрузчику копировать рельеф и помогает при выполнении планировочных работ.

Характеристики

Грузоподъемность (кг)	1100
Название модификации	T-220 с третьей секцией
Грузоподъёмность	1100
Высота подъёма	3570
Управление	Рычаги
Высота погрузки (мм)	3570
Рабочее давление (МПа)	16-18
Гидравлика	Трёхсекционная
Управление	Электромагнитный клапан
Вес стрелы (кг)	440
Вес погрузчика	613
Длина рамы	2300
Ширина рамы	1040
Быстросъём рабочих органов	Да/Евро
Быстросъём стрелы погрузчика	Да

- Быстросъем стрелы погрузчика
- Быстросъем рабочих органов
- Надежное и быстрое соединение гидролинии
- Конструкционная низколегированная сталь 09Г2с
- Разгружающие тяги на задний мост трактора
- Формат крепления рабочих органов EURO (Еврорамка)
- Управление джойстиком



Рекомендованная розничная стоимость

279 000 Р

<https://metalfach.com.ru/catalog/frontalnye-pogruzchiki/frontalnyy-pogruzchik-nosorog-2/>

Дата формирования: 19.05.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте