

## Борона дисковая U-710 12,5м



**Борона дисковая U-710 12,5м** с максимальной в линейке шириной захвата представляет собой технологическое решение для высокоинтенсивной обработки почвы. Агрегат демонстрирует исключительную производительность – до 20-25 гектаров в час, что позволяет обрабатывать значительные площади в оптимальные агротехнические сроки. Расстояние 100 мм между рядами дисков обеспечивает бесперебойную работу даже при обработке полей с большим объемом растительных остатков, полностью исключая забивание. Конструкция рамы с усиленными поперечными балками и система гидравлического складывания гарантируют устойчивость при работе на скоростях до 15 км/ч и безопасную транспортировку по дорогам общего пользования. Дискатор оснащен дисками диаметром 560 мм с оптимальным углом атаки.

Технология применения предусматривает использование агрегата в системе минимальной обработки почвы, где он заменяет несколько операций, выполняя за один проход лушение стерни, измельчение пожнивных остатков, рыхление на глубину до 15 см и выравнивание поверхности поля. Специальная система балансировки нагрузки обеспечивают равномерное заглубление по всей ширине захвата и точное копирование рельефа. Модель совместима с тракторами от 400 л.с., а использование необслуживаемых подшипников SKF и износостойких материалов обеспечивает минимальные эксплуатационные расходы.

### Характеристики

Выбор только одной опции .....	Да
Рабочая ширина [м] .....	12,5
Масса [кг] .....	15400
Диаметр дисков [мм] .....	560
Размеры в транспортном положении дл/шир/выс [м] .....	8,5/3/4
Размеры в рабочем положении дл/шир/выс [м] .....	11/12,5/1,6
Шины .....	600/50R22.5
Количество рабочих элементов [шт.] .....	100
Диапазон рабочей глубины [см] .....	5~15



+7 (800) 100-20-43

Полезная производительность [га/ч] .....	8~14
Потребляемая мощность [л.с.] .....	350~650
Регулировка глубины обработки .....	Гидравлическая
Сортировка для MF PRO .....	28

## Преимущества



### Диски OFAS

Увеличенный срок эксплуатации благодаря использованию борсодержащей стали марки 30MnB5



### Необслуживаемые ступицы SKF AgriHub

Специальное уплотнение (MUD BLOCK) обеспечивает защиту от всех видов загрязнений (грязь, камни, вода, пыль и т.д.) Ресурс: 100 000 Га



### Транспортные колеса 600/50-22,5

Уменьшение нагрузки на почву



### Регулировка заглубления

Гидравлическая настройка глубины обработки бесступенчато и точно прямо из кабины трактора



### Резиновые амортизаторы

Демпферы - надежная защита рабочих органов



### Пневматический стояночный тормоз

Идеальный выбор для тяжелых агрегатов, где приоритет отдается надежности, безопасности



**Рекомендованная розничная стоимость**

**9 900 000 Р**

<https://metalfach.com.ru/catalog/diskatory/diskator-u-710-6m-s-trubchatym/>

Дата формирования: 13.05.2026

**Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте**