

Фронтальный погрузчик Т-240 “МЕДВЕДЬ” с джойстиком



Фронтальный погрузчик Metal-Fach T240 — это воплощение инноваций, мощности и комфорта. С грузоподъемностью 1700 кг и высотой подъема 4 метра он готов к самым сложным задачам.

Погрузчик оснащен системой быстросъема стрелы и рабочих органов. Рычаги фиксации и гидравлические муфты расположены с одной стороны. Это позволяет оператору подсоединить или отсоединить навесное оборудование за считанные секунды. Формат крепления EURO (Еврорамка), что открывает доступ к огромному парку навесного оборудования.

- **Инновационная конструкция верхней тяги** и поворотной рамки значительно увеличила фронтальный и боковой обзор, что повышает не только комфорт, но и безопасность работ. Благодаря функции автогоризонт ковш в любой точке подъема сохраняет строго горизонтальное положение.
- **Погрузчик изготовлен из низколегированной** конструкционной стали 09Г2С, известной своей прочностью и стойкостью к нагрузкам.
- **Применение роботизированной технологии сварки** при производстве обеспечивает безупречную соосность всех узлов. Нагрузка распределяется равномерно, что значительно увеличивает ресурс погрузчика.
- **Использование бесшовных трубок** из нержавеющей стали, выведенных на стрелу, позволяет легко контролировать состояние гидравлической системы. Самосмазывающиеся втулки из бронзографита снижают трение и износ, не требуя постоянного обслуживания.

- **Защитные кожухи гидравлики** и механизма фиксации рабочего органа являются съемными, что упрощает доступ для обслуживания и ремонта.

Характеристики

Артикул	24059
Грузоподъемность [кг]	1700
Высота погрузки [мм]	4000
Управление	Джойстик
Гидравлика	Трёхсекционная
Рабочее давление [МПа]	16-18
Вес стрелы [кг]	590
Вес погрузчика [кг]	790
Длина рамы [мм]	2700
Ширина рамы [мм]	1040
Быстроотъем рабочих органов	Да/Евро
Быстроотъем стрелы погрузчика	Да
Название модификации	Т-240 с джойстиком
Сортировка в спецпредложениях	2

Преимущества



БРС стрелы, рабочих органов, муфт

Системы быстрого соединения для оперативной работы



Конструкционная низколегированная сталь 09г2с

Высокая прочность и устойчивость к ударным нагрузкам



Уровень горизонта ковша

Возможность определения положения ковша из кабины



Защитный кожух гидравлической системы

Защита гидролинии и электромагнитного клапана



Защитный кожух БРС навесного оборудования

Защита механизма фиксации



Увеличенный обзор оператора

Комфорт и безопасность в работе



Рекомендованная розничная стоимость

0 ₽

<https://metalfach.com.ru/catalog/frontalnye-pogruzchiki/frontalnyy-pogruzchik-t-240-me/>

Дата формирования: 19.02.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте