

Фронтальный погрузчик Т-240 “МЕДВЕДЬ” с третьей секцией



Фронтальный погрузчик Metal-Fach T240 — это воплощение инноваций, мощности и комфорта. С грузоподъемностью 1700 кг и высотой подъема 4 метра он готов к самым сложным задачам.

Погрузчик оснащен системой быстросъема стрелы и рабочих органов. Рычаги фиксации и гидравлические муфты расположены с одной стороны. Это позволяет оператору подсоединить или отсоединить навесное оборудование за считанные секунды. Формат крепления EURO (Еврорамка), что открывает доступ к огромному парку навесного оборудования.

Инновационная конструкция верхней тяги и поворотной рамки значительно увеличила фронтальный и боковой обзор, что повышает не только комфорт, но и безопасность работ. Благодаря функции автогоризонт ковша в любой точке подъема сохраняет строго горизонтальное положение.

Погрузчик изготовлен из низколегированной конструкционной стали 09Г2С, известной своей прочностью и стойкостью к нагрузкам.

Применение роботизированной технологии сварки при производстве обеспечивает безупречную соосность всех узлов. Нагрузка распределяется равномерно, что значительно увеличивает ресурс погрузчика.

Использование бесшовных трубок из нержавеющей стали, выведенных на стрелу, позволяет легко контролировать состояние гидравлической системы. Самосмазывающиеся втулки из бронзографита снижают трение и износ, не требуя постоянного обслуживания.

Защитные кожухи гидравлики и механизма фиксации рабочего органа являются съемными, что упрощает доступ для обслуживания и ремонта.

Характеристики

Артикул	24066
Грузоподъемность [кг]	1700
Высота погрузки [мм]	4000
Управление	Электромагнитный клапан
Гидравлика	Трёхсекционная
Рабочее давление [МПа]	16-18
Вес стрелы [кг]	590
Вес погрузчика [кг]	790
Длина рамы [мм]	2700
Ширина рамы [мм]	1040
Быстросъём рабочих органов	Да/Евро
Быстросъём стрелы погрузчика	Да
Название модификации	T-240 с третьей секцией
Сортировка в спецпредложениях	1
Грузоподъемность	1700
Высота подъёма	4000
Управление	Рычаги

Преимущества



БРС стрелы, рабочих органов, муфт

Системы быстрого соединения для оперативной работы



Конструкционная низколегированная сталь 09г2с

Высокая прочность и устойчивость к ударным нагрузкам



Уровень горизонта ковша

Возможность определения положения ковша из кабины



Защитный кожух гидравлической системы

Защита гидролинии и электромагнитного клапана



Защитный кожух БРС навесного оборудования

Защита механизма фиксации



Увеличенный обзор оператора

Комфорт и безопасность в работе



Рекомендованная розничная стоимость

389 000 Р

<https://metalfach.com.ru/catalog/frontalnye-pogruzchiki/frontalnyy-pogruzchik-t-240-mee/>

Дата формирования: 19.05.2026

Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте