

Пресс-подборщик Z-604 с ротором и ножами



Пресс-подборщик Metal-Fach Z-604 — это универсальная модель с уникальной комбинированной камерой прессования, которая объединяет преимущества двух классических систем: вальцовой и цепно-планчатой. Данная конструкция разработана для достижения оптимального баланса между производительностью, качеством тюка и надежностью в различных условиях работы.

Комбинированная камера, работая в паре с роторным подавателем и ножами, обеспечивает формирование исключительно плотного, монолитного и однородного тюка. Высокая плотность позволяет практически полностью вытеснить воздух из массы, особенно при работе с подвяленной травой для сенажа. Ножи, измельчающие стебли в процессе подачи, не только способствуют большей плотности укладки, но и резко повышают кормовую ценность.

Широкозахватный подборщик с амортизацией пола в сочетании с активным роторным подавателем позволяет агрегату работать на высоких скоростях, чисто и без потерь подбирая широкие и неравномерные валки. Роторный подаватель стабилизирует поток массы, нивелируя ее неравномерность.

Один пресс-подборщик Metal-Fach Z-604 в данной комплектации способен заменить собой несколько узкоспециализированных машин, с одинаковым успехом заготавливая и солому, сено и измельченный сенаж. Это избавляет хозяйство от необходимости значительных капиталовложений в отдельную технику для каждого вида работ и упрощает парк.

Характеристики

Тип	Рулонный
Сортировка для MF PRO	4
Размеры рулона (мм)	1300x1200
Камера прессования	Цепно-вальцовая
Вес рулона	100-700



+7 (800) 100-20-43

Производительность (рул/ч)	Макс. 40
Плотность рулона	Изменяемая
Потребляемая мощность (л.с.)	80
Скорость ВОМ (об./мин)	540
Ширина подборщика (мм)	2000
Обматывающий блок	Сетка
Шины	500/50R17

Кобинированная цепно-вальцовая камера

Прессование сухого и влажного материала

Система обвязки сеткой

Высокая производительность

Подбирающий прижимной ролик

Плотный и равномерный захват материала

Центральная смазка цепи и смазка подшипников

Экономия времени на техническом обслуживании пресс-подборщика

Ножи

Измельчение материала перед подачей в камеру

Демпфизация и гидравлический привод пола

Рекомендованная розничная стоимость

пюдачи материала в камеру прессования

3 899 000 Р

<https://metalfach.com.ru/catalog/press-podborshchiki/press-podborshchik-z-604-s-rot/>

Дата формирования: 13.05.2026



Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте