

# Дискатор U-786 7м



Дискатор Metal-Fach U786 7м применяется по технологии глубокого безотвального рыхления на сложных и засорённых полях. Технология заключается в однократном проходе агрегата на глубину до 18 см для выполнения нескольких операций: подрезания сорняков, крошения уплотнённого слоя и полной заделки растительных остатков. Ключевым элементом являются диски диаметром 620 мм, которые за счёт увеличенного размера и веса обеспечивают стабильное заглубление на требуемую глубину даже на тяжёлых, каменистых или переувлажнённых почвах. Большой диаметр снижает тяговое сопротивление и обеспечивает чистый рез пласта и остатков. Использование агрегата позволяет добиться полного уничтожения многолетних сорняков: Режущая кромка диска проходит ниже основной массы корневищ. Диск не просто надрезает, а подрезает и выворачивает корневую систему на поверхность, где она высыхает и гибнет. Благодаря высокой устойчивости к засорению борона прекрасно подходит для обработки стерни после уборки

Дискатор Metal-Fach U786 7м позволяет сократить количество проходов техники, снизить прямые затраты (топливо, оплата труда, амортизация) и создать оптимальные условия для перехода на ресурсосберегающие технологии, обеспечивая долгосрочное повышение плодородия почвы и рентабельности растениеводства.

## Характеристики

Рабочая ширина [м]	7
Масса [кг]	8010
Диаметр дисков [мм]	620
Размеры в транспортном положении дл/шир/выс [м]	8,5/3/4
Размеры в рабочем положении дл/шир/выс [м]	8,5/7/1,85
Шины	550/45R22.5
Количество рабочих элементов [шт.]	72
Диапазон рабочей глубины [см]	5~18
Полезная производительность [га/ч]	6,3~10,5
Потребляемая мощность [л.с.]	240~295
Регулировка глубины обработки	Гидравлическая
Сортировка для MF PRO	26

## Двухрядная конструкция рамы

Эффективная работа на полях со сложным рельефом. Равномерная глубина обработки по всей ширине захвата

## Диски OFAS 620 мм

Превосходное качество реза, устойчивость к абразивному износу и ударным нагрузкам

## Необслуживаемые ступицы SKF

Не требуют регулярного обслуживания и смазки

## Резиновые амортизаторы-демпферы

Поглощают ударные нагрузки при встрече с препятствиями

## Расстояние между дисками 25 см

Оптимальная геометрия исключает забивание растительными остатками

## Транспортная система

Безопасная транспортировка по дорогам общего пользования

## Пневматическая тормозная система

Мощное и стабильное торможение при движении с полной нагрузкой

## Гидравлическая регулировка заглубления

Плавное изменение глубины обработки. Адаптация к переменной плотности почвы

## Возможность выбора разнообразных катков

Подбор оптимального катка под конкретную культуру, тип почвы и влажность



**Рекомендованная розничная стоимость**

**0 ₽**

<https://metalfach.com.ru/catalog/diskatory/diskator-u-786-7m/>

Дата формирования: 10.02.2026

**Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте**