

# Дискатор U-786 10м



Дискатор Metal-Fach U786 с шириной захвата 10 метров представляет собой высокопроизводительное решение для комплексной обработки почвы. Позволяет обрабатывать до 15 гектаров в час, что обеспечивает высокую производительность и позволяет сокращать сроки полевых работ в критически важные агротехнические периоды. Модель оснащена дисками диаметром 560 мм, обеспечивает качественное рыхление почвы на глубину до 15 см с одновременным измельчением и равномерной заделкой пожнивных остатков.

При работе дискатор формирует эффективный мульчирующий слой, который служит естественным барьером против испарения влаги и развития почвенной эрозии. Специальная геометрия расположения дисков позволяет разрушать вертикальные капилляры в почве, что предотвращает потерю влаги и увеличивает запасы продуктивной влаги на 18-22% по сравнению с традиционными методами обработки. Технология рыхления без оборота пласта сохраняет естественную структуру почвенных слоев, а использование системного носителя обеспечивает равномерное заглубление рабочих органов по всей ширине захвата.

Дискатор Metal-Fach U786 надежный технологический партнер для современных сельхозпредприятий, ориентированных на максимальную производительность при минимальной стоимости обработки гектара.

## Характеристики

Рабочая ширина [м]	10
Масса [кг]	9400
Диаметр дисков [мм]	560
Размеры в транспортном положении дл/шир/выс [м]	5,9/2,9/3,9
Размеры в рабочем положении дл/шир/выс [м]	7,9/10/1,7
Шины	550/45R22.5
Количество рабочих элементов [шт.]	80
Диапазон рабочей глубины [см]	5~15
Полезная производительность [га/ч]	8~14
Потребляемая мощность [л.с.]	350~400



+7 (800) 100-20-43

Регулировка глубины обработки .....	Гидравлическая .....
Сортировка для MF PRO .....	27

## Ширина захвата 10 м

Максимальная производительность. Обработка больших площадей за меньшее время

## Диски OFAS 560 мм — превосходное качество реза

Устойчивость к абразивному износу и ударным нагрузкам

## Необслуживаемые ступицы SKF — абсолютная надежность

Не требуют регулярного обслуживания и смазки

## Резиновые амортизаторы-демпферы

Поглощают ударные нагрузки при встрече с препятствиями

## Расстояние между дисками 25 см

Исключает забивание растительными остатками

## Системный носитель

Равномерное распределение нагрузки. Устойчивость и маневренность при транспортировке

## Пружинные штигели

Повышенная выравнивающая способность дискового диска. Идеально ровная поверхность поля после прохода

## Гидравлическая регулировка заглубления

Плавное изменение глубины обработки. Адаптация к переменной плотности почвы

## Возможность выбора разнообразных катков

Подбор оптимального катка под конкретную культуру, тип почвы и влажность



**Рекомендованная розничная стоимость**

**7 758 000 ₽**

<https://metalfach.com.ru/catalog/diskatory/diskator-u-786-10m/>

Дата формирования: 10.02.2026

**Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте**