

## Борона дисковая U-710 6м



**Борона дисковая U-710 6м** предназначена для эффективного лущения стерни после уборки зерновых, кукурузы и подсолнечника, предпосевной подготовки почвы, измельчения пожнивных остатков с их равномерной заделкой и борьбы с сорняками.

Дискатор эффективно сохраняет почвенную влагу за счет комплекса агротехнических воздействий. При работе он создает на поверхности поля мульчирующий слой из частично заделанных растительных остатков, который выполняет роль естественного барьера, снижающего испарение влаги и защищающего почву от эрозии. Одновременно диски разрезают вертикальные капилляры в почве, прерывая тем самым подток влаги к поверхности. Технология рыхления без оборота пласта сохраняет естественную слоистую структуру почвы с пониженной испаряющей способностью. Дополнительный влагосберегающий эффект достигается за счет выравнивания поверхности поля - устранения трещин и крупных комьев, которые служат дополнительными каналами для потери влаги. В совокупности эти факторы позволяют увеличить запасы продуктивной влаги в почве на 15-25% по сравнению с традиционной отвальной вспашкой, что значительно повышает устойчивость сельскохозяйственных культур к засушливым периодам и создает условия для получения стабильных всходов даже в условиях дефицита осадков.

Борона дисковая U-710 6м — это оптимальное сочетание производительности, качества обработки и надежности для средних и крупных хозяйств, ценящих эффективность и универсальность в почвообработке.

### Характеристики

Выбор только одной опции .....	Да
Рабочая ширина [м] .....	6
Масса [кг] .....	5220
Диаметр дисков [мм] .....	560
Размеры в транспортном положении дл/шир/выс [м] .....	6,15/2,65/3,8

Размеры в рабочем положении дл/шир/выс [м]	6,15/6,5/1,7
Шины	480/45R17
Количество рабочих элементов [шт.]	48
Диапазон рабочей глубины [см]	5~15
Полезная производительность [га/ч]	5,4~8
Потребляемая мощность [л.с.]	200~240
Регулировка глубины обработки	Гидравлическая
Сортировка для MF PRO	21

### **Двухрядная конструкция рамы**

Эффективная работа на полях со сложным рельефом. Равномерная глубина обработки по всей ширине захвата

### **Диски OFAS 560 мм**

Устойчивость к абразивному износу и ударным нагрузкам

### **Необслуживаемые ступицы SKF**

Не требуют регулярного обслуживания и смазки

### **Резиновые амортизаторы-демпферы**

Поглощают ударные нагрузки при встрече с препятствиями

### **Расстояние между дисками 25 см**

Исключает забивание растительными остатками

### **Транспортная система**

Безопасная транспортировка по дорогам общего пользования

### **Пружинные штригели**

Повышенная выравнивающая способность дискатора. Идеально ровная поверхность поля после прохода

## **Гидравлическая регулировка заглубления**

Плавное изменение глубины обработки. Адаптация к переменной плотности почвы

## **Возможность выбора разнообразных катков**

Подбор оптимального катка под конкретную культуру, тип почвы и влажность



**Рекомендованная розничная стоимость**

**2 699 000 Р**

<https://metalfach.com.ru/catalog/diskatory/diskator-u-710-6m-s-trubchatym6/>

Дата формирования: 13.05.2026

**Сканируй QR-код и смотри полный обзор на сайте**